

传感器



Encoder Sensors

型号	MP	ASTC
应用	标准电磁式开关	内嵌前置放大器及脉冲整形器 (与 MP 共用)
信号来源	磁性衬面 (如铜、铁)	MP
输入 / 输出信号	磁性材料感应/交流电压信号	AC 电压信号 / NPN 集电极开路输出 ● 40 mA 最高
最大检测距离	12 to 48 DP 齿轮半径, 磁极磁面宽	不适用
相位输出	不适用	不适用
最高操作频率	> 50 kHz	不适用
工作电源	无源	9 - 17 VDC
建议转速	100 rpm 最佳速率指示器	不适用
环氧封装	是	不适用
最高机械速度	不适用	不适用
启动转矩	不适用	不适用
UL 认证	是	不适用
CE 认证	否	不适用
NEMA / IP	否	不适用
EMC 兼容性	否	不适用
工作温度范围	-40 至 107 °C, -75 至 93 °C (MP - 75TD)	-18 至 60 °C
储藏温度范围	不适用	不适用
可供选择的模型	MP - 26 TA - 186 英寸/秒, 1000 rpm, 60T, 24 DP MP - 37 TA - 33 英寸/秒, 200 rpm, 60T, 20 DP MP - 37 CA - 30 英寸/秒, 180 rpm, 60T, 20 DP MP - 62 TA - 10 英寸/秒, 50 rpm, 60T, 16 DP MP - 62 TB - 20 英寸/秒, 100 rpm, 60T, 16 DP MP - 75 TX - 30 英寸/秒, 100 rpm, 60T, 10 DP - 防潮认证	ASTC0000